

# MANGANO

[www.novig.it](http://www.novig.it)

Ø 25 · Ø 33

POSSIBILITÀ  
LEASING O  
NOLEGGIO!!



## CARATTERISTICHE STANDARD & VANTAGGI

- Unità di controllo digitale con termostato digitale per il controllo della temperatura di stiro
- Barra di torsione per l'uniformità della pressione della conca su tutta la lunghezza del rullo
- Conca di riscaldamento in acciaio cromato e lucidato
- Rivestimento esterno conca per una ridotta dispersione di calore e un risparmio energetico
- Temperatura di stiro regolabile
- Parametri stiratura modificabili a ciclo avviato su macchina completa di inverter
- Posizione del tavolo di introduzione regolabile
- Telo di rivestimento rullo in COTONE di serie
- Sistema sbloccaggio a leva manuale
- Fungo di emergenza
- Funzione sollevamento conca a pedale



## OPTIONAL

- Inverter per il controllo elettronico velocità di stiro
- Sistema di aspirazione
- Telo di rivestimento del rullo in NOMEX mod. EL FI 100/25 e 120/25
- Telo di rivestimento del rullo in NOMEX mod. EL FI 150/25 e 160/33
- Telo di rivestimento del rullo in NOMEX mod. EL FI 180/33 e 200/33
- Rivestimento rullo a molle

# MANGANO

[www.novig.it](http://www.novig.it)

Ø 25

MODELLI	UNITÀ	100/25	120/25	150/25
LUNGHEZZA UTILE DI STIRO	mm	1000	1200	1500
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	1550x643x985	1750x643x985	2050x643x985
PESO NETTO	kg	159	174	198
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	4,9	5,8	7,3

Ufficio: 081 06 04 604

Gioacchino Novi: 339 73 93 099

Paolo Novi: 329 15 61 726

Gianmarco Novi: 338 25 62 456

Email: [novigsnc@gmail.com](mailto:novigsnc@gmail.com)



# MANGANO

[www.novig.it](http://www.novig.it)

Ø 33

MODELLI	UNITÀ	160/33	180/33	200/33
LUNGHEZZA UTILE DI STIRO	mm	1600	1800	2000
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	2150x643x985	2350x643x985	2550x643x985
PESO NETTO	kg	220	241	268
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	11,1	12,4	13,8

Ufficio: 081 06 04 604

Gioacchino Novi: 339 73 93 099

Paolo Novi: 329 15 61 726

Gianmarco Novi: 338 25 62 456

Email: [novigsnc@gmail.com](mailto:novigsnc@gmail.com)

